ESPAÑOL



SALES PITCH



INTRODUCCIÓN

Viker da nombre a las colecciones de producto desarrolladas en espesor fino tanto en porcelánico (Viker) como en revestimiento (Viker Wall). La propuesta de Rocersa es un producto cuyos puntos de fuerza son la versatilidad, la facilidad de empleo y fabricados de acuerdo con las normas medioambientales más estrictas, siguiendo nuestros preceptos ECOLIFESTYLE.

Rocersa se centra en aspectos clave como la innovación tecnológica. Los productos y actividades de producción del Grupo cumplen las normas de sostenibilidad cada vez más estrictas, de acuerdo con los principios de la construcción ecológica. Para sus principales colecciones, la empresa ha tomado medidas para aplicar las normas internacionales desde la fase de diseño. La calidad de vida a través de un fuerte enfoque en el medioambiente.

VIKER VIKERwall

01. INTRODUCCIÓN

ECO LIFESTYLE

COMPROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE

En Rocersa apostamos por la necesidad de incorporar a nuestras actividades un compromiso permanente de respeto y protección del medioambiente, dirigiendo el esfuerzo a conseguir que nuestros procesos y productos sean cada día más sostenibles. Nos comprometemos con el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a los ámbitos europeo, nacional, autonómico, regional y local.

Nuestro compromiso permanente nos lleva a identificar y evaluar los impactos medioambientales derivados de nuestras actividades y productos, con el objetivo de reducirlos adoptando una planificación y unos procedimientos de gestión medioambiental sostenibles.



RECICLAMOS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

Tratamiento de Valorización del 100% de los residuos.





SOMOS VERTIDO CERO

· Se reprocesa el 100% del agua, equivalente a 23.313m3 de agua reciclada al año = **9,3 piscinas olímpicas.**

· Se reprocesa el 100% de las mermas y tiesto crudo.

· Se reprocesa el 100% del tiesto cocido e inertes.

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

· Recuperación de la energía térmica de los hornos a los secaderos para minimizar el consumo de gas natural.

· Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (Reducción de 2.713 Tn de CO^2), equivalente a la plantación de **135.650 árboles al año.**





NUESTROS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD

· Proyecto de Ecoetiquetado tipo III

· Producto de Espesor Fino

· Baldosas libres de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)

CERTIFICACIONES, ECOETIQUETAS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

· ISO 14001, ISO 21930, ISO 14025 y UNE-EN 15804

· Sistema de Gestión Medioambiental

· Declaración Ambiental de Producto (DAP)

· Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

· Autorización Ambiental Integrada (AAI)





PROYECTO FUTURO

Generación de Energía Fotovoltaica para el autoconsumo, conservación equivalente a **89.250 árboles** plantados al año y evitando la emisión de 1.785 toneladas CO2 a la atmósfera.

02. ECOLIFESTYLE

03. VENTAJAS



VENTAJAS

Con la mitad de peso que las piezas convencionales, Viker es un producto más manejable, ligero, ecológico y de fácil colocación.

· Aúna ligereza y diseño. Viker está compuesta de series ligeras, versátiles y decorativas, con una variedad inédita de diseños, cerámica más natural y mayor realismo, acorde a las nuevas tendencias en interiorismo.

· Viker permite renovar espacios de forma más sencilla y rápida.

· No necesita desescombrar

· Mantiene las características mecánicas y las prestaciones estéticas de la cerámica. Todo combinado con las ventajas que aporta un espesor fino.

· Viker es un producto sostenible medioambientalmente: optimiza el ahorro energético, utiliza menos recursos, reduce emisiones y sustancias contaminantes.



VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES

El producto Viker aporta grandes ventajas medioambientales.

Su reducido espesor implica mejoras medioambientales por su enorme repercusión en diferentes secciones del proceso de producción:

· Menor consumo de combustible en su fabricación.

· Disminución de tintas.

· Mejoras en el ámbito logístico.

· Disminución del uso de embalaje.

· Mejora el encajado, introduciendo el doble de piezas por caja, minimizando con ello la generación de residuos no peligrosos (plástico, cartón).

· Mejora en la eliminación de estos residuos para el cliente final.

· El poder incluir el doble de material en el transporte permite una reducción de las emisiones de CO2 y por tanto una contribución fundamental en la minimización de gases de efecto invernadero.

GRES PORCELÁNICO DE 7 MM

7 mm ESPESORADO	Reduce el consumo de materias primas.
- AGUA REDUCCIÓN DE AGUA	Reducción del consumo de agua durante el proceso de fabricación.
40% REDUCCIÓN CO^2	Reducción de emisiones a la atmósfera de gases de combustión CO, CO^2, SO^2, NOx.
- CO^2 TRANSPORTE	Reducción de las emisiones de CO y CO^2 debido al transporte.
40% PACKING	Reducción importante en el consumo de cartón, madera y plástico/film.
MIN. RESIDUOS	Minimización de la generación de residuos durante el proceso de fabricación y en la ejecución de la obra por parte del cliente final.

03. VENTAJAS

03. VENTAJAS

VENTAJAS
PARA EL CLIENTE

- FÁCIL MANIPULACIÓN
- REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE OBRA
- EVITA EL COSTE DEL DESESCOMBRO
- FÁCIL TALADRO, CORTE Y MANIPULADOR
- REDUCCIÓN DE COSTES DE TRANSPORTE



04. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se necesita algún utensilio o herramienta especial para cortar el Viker?

No. Se puede utilizar cualquier cortador manual de azulejos existente en el mercado. No requiere maquinaria de corte específica. Del mismo modo que ocurre para el revestimiento de espesor standard, es importante que el rubí no esté desgastado o romo para facilitar el corte de las piezas.

¿Para el proceso de corte se requiere de un cuidado especial?

No. El procedimiento de corte es exactamente el mismo que el utilizado para cortar cerámica de espesor standard.

¿Se puede perforar usando el mismo tipo de taladro y brocas que las utilizadas para la cerámica de espesor standard?

Sí. No existe ninguna diferencia. Se puede usar el taladro habitual y brocas de cualquier diámetro.

¿Qué tipo de colocación se recomienda?

La misma colocación que el revestimiento de espesor standard. Se debe aplicar el cemento cola mediante la técnica del doble encolado. No se recomienda instalar a “pegotes” o “punta paleta”.

¿Qué tipo de llana se recomienda utilizar para la colocación del Viker?

Se recomienda peinar el cemento cola usando una llana de 5 mm de ancho de diente.

¿Se debe aplicar un mínimo de junta para la colocación del Viker?

Recomendamos un mínimo de junta de 2 mm para la separación entre piezas.

¿Se puede utilizar maza de goma para la colocación del Viker?

Sí. Sin ningún problema. Se pueden golpear las piezas con maza de goma con una fuerza razonable para asentar, cohesionar y nivelar las piezas, de la misma manera que se realiza para el revestimiento de espesor standard.





Al ser el producto de fino espesor, ¿cumple las normativas europeas relativas a Resistencia a la Flexión y Fuerza de Rotura?

Sí. La norma establece un valor mínimo de 200 N de Fuerza de Rotura y de 12 N/mm2 de Resistencia a la Flexión. Nuestro Viker cumple holgadamente estos valores.

¿Qué tipo de cemento cola se debe usar como adhesivo?

Del mismo modo que ocurre para el revestimiento de espesor standard, se debe usar un adhesivo cementoso C1 si se va a colocar el Viker sobre un paramento vertical poroso o un adhesivo cementoso C2 si se va a colocar sobre un paramento no poroso.

¿Se puede colocar el Viker directamente sobre una placa de cartón yeso (pladur)?

Sí. Sin ningún problema.

¿Se puede colocar el Viker directamente sobre azulejos esmaltados brillantes?

Sí. Sin ningún problema. Del mismo modo que ocurre para el revestimiento de espesor standard, para la sobre-colocación sobre cerámica esmaltada se debe usar un adhesivo cementoso C2 TE S1. Existen en el mercado múltiples opciones. Se recomienda aplicar el cemento cola mediante la técnica del doble encolado.

¿Se puede colocar el Viker directamente sobre madera?

Sí. Sin ningún problema. Se debe usar un adhesivo cementoso C2 TE S1 o C2 TE S2 de calidad y aplicar mediante la técnica del doble encolado.

¿Se pueden fracturar las piezas durante la colocación o el corte?

El producto Viker cumple holgadamente con todos los requisitos especifi cados en la normativa europea para la Resistencia a la Flexión y la Fuerza de Rotura. Se puede fracturar alguna pieza como puede ocurrir con la cerámica de espesor standard. Usando las herramientas adecuadas, no se debería romper ninguna pieza.

¿Se debe usar algún agente de limpieza específico para el Viker?

Se pueden usar exactamente los mismos productos de limpieza, detergentes y desincrustantes, que se usan para la cerámica de espesor standard. No existe ninguna diferencia. El Viker cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa europea para la resistencia a los agentes químicos.

04. PREGUNTAS FRECUENTES

Next Ceramic Generation

rocersa

Camino Foyes Ferraes, 15.
12110 L'Alcora, Castellón (España)
T_(+34) 964 386 060 - Fx_(+34) 964 386 397

rocersa@rocersa.es - rocersa.com

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

rocersa GROUP